



Più spazio. Più gusto. Contemporaneamente.

Il piano cottura a induzione Bridge 6000 consente di cucinare facilmente anche con pentole più grandi. La funzione Bridge collega due zone su due lati del piano cottura per usare qualsiasi pentola. Le zone collegate avranno la stessa temperatura e impostazione di tempo.

Product Benefits & Features



Funzione Doppio Bridge. Sfrutta al meglio il tuo piano cottura.

Con la funzione Doppio Bridge puoi combinare due zone cottura su due lati diversi. Ideale per cucinare con pentole di tutte le dimensioni, questa funzione offre la possibilità di sincronizzare la temperatura e i timer nelle due zone, per una massima flessibilità.

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 90 cm di larghezza
- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
- Controllo elettronico DirekTouch
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- OptiFix™ - sistema installazione facilitata
- Estetica nera

5 zone di controllo per una maggiore versatilità

L'interfaccia utente 5 Individual Zone Controls ti permette di controllare indipendentemente 5 zone per una maggiore flessibilità. Ogni zona ha 9 livelli di potenza, una funzione PowerBoost e la funzionalità Hob2Hood.

Heat Memory per una cottura precisa

Heat Memory è l'aiutante perfetto in cucina. Se si rovescia qualcosa o hai bisogno di sollevare la pentola, l'interfaccia utente ricorderà automaticamente le impostazioni, così non dovrai resettarle di nuovo.

Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.

Riscaldamento più rapido per una velocità maggiore con PowerBoost

Non è più necessario attendere che l'acqua raggiunga il punto di ebollizione. La funzione PowerBoost offre un'ondata istantanea di calore che ti permette di bollire l'acqua in meno di 90 secondi. Ideale per portare a ebollizione rapidamente una grossa pentola d'acqua.

Product Specification

Codice EAN	7332543813919	Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
Tipologia di piano cottura	ad induzione	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
Bruciatori SpeedBurner	-	Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale posteriore (W) / Dimensione della zona cottura	800/2800/3500/3700W/180/280mm
Bruciatore Bridge Burner	-	Assorbimento massimo (W):	7200
Bruciatori Fiamma Pura	-	Volume imballo (l)	70.6584
Funzione Booster	Sì	Peso Lordo/Netto (Kg)	18.16/15.76
Funzione Stop&Go	-	Certificazioni	CE, DEMKO, UL, WABE
Contaminuti	Sì	Frequenza (Hz)	50
Segnale Acustico	Sì	Tensione (V)	220-240V/400V2N
Spie di calore residuo	Sì	Dimensioni piano LxP (mm)	910x520
Spegnimento Automatico di Sicurezza	-	Dimensioni imballo HxLxP (mm)	118x998x600
SicurGas	-		
Tipologia di controlli	Controllo elettronico Slider Touch		
Installazione	Installazione a semifilo		
Estetica piano (Materiale)	Vetro		
Estetica manopola	No		
Tipologia di gas di serie	-		
Tipologia di gas - alternativa	-		
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm		
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm		

