

- Lavatrice 9kg
- Tripla classe A
- Tecnologia AI DD™
- Lavaggio a vapore Steam™

- Motore Inverter Direct Drive
- Garanzia 10 Anni sul Motore DD
- Programma Allergy Care
- Smart Diagnosis™
- Agitatori in acciaio inox
- Cestello a bolle



CARATTERISTICHE GENERALI		CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Capacità di carico (kg)	9,0	Motore	Inverter Direct Drive
AI DD™	Si	Volume del cesto (litri)	68
AI Wash	Si	Tipologia del cestello	A bolle
TurboWash360™ (39min)	-	Oblò	Standard
TurboWash™ (59min)	-	Angolo di apertura dell'oblò	150°
Vapore (Steam+ / Steam)	Steam	Tipologia degli agitatori e dei sollevatori	Acciaio inox
Vapore anti-piegia	-	Tipologia del display	LED
Smart Diagnosis™	Si	Funzione aggiungi capo	Si
Wi-Fi	-	Indicatore tempo lavaggio	18:88
Dosaggio automatico del detersivo (ezDispense)	-	Sistema di riavvio automatico	Si
<b>EFFICIENZA E CONSUMI</b>		Indicatore dei messaggi di errore	Si
Classe di efficienza energetica (scala da A a G)	A	<b>PROGRAMMI DI LAVAGGIO</b>	
Consumo annuo di energia (AEC) in kWh/100 cicli di funzionamento con programma Eco 40-60	50	Cotone, Eco 40-60, Misti, Sintetici, Plumini, Pulizia Vasca, Allergy Care, Baby Steam Care, Speciale Sport, Silenzioso, Rapido 14, Delicati, Lana	
Consumo di energia per ciclo in KWh:		<b>OPZIONI LAVAGGIO</b>	
• A pieno carico	0,76	Partenza ritardata	Si (3-19 ore)
• A metà carico	0,46	Prelavaggio	Si
• A un quarto di carico	0,30	Intensivo	Si
Consumo energetico (W) in modalità Off-Mode	0,50	Centrifuga variabile	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 400 / No
Consumo energetico (W) in modalità On-Mode	0,50	Temperatura variabile (°C)	Freddo / 20 / 30 / 40 / 60 / 95
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio (litri)	50	Solo centrifuga	Si
Classe di efficienza della centrifuga (scala da A a G)	A	Risciacquo + centrifuga	Si
Velocità massima in centrifuga raggiunta (giri/minuto)	1360	Pulizia della vasca	-
Umidità residua dopo la centrifuga (%)	44	<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Durata del programma Eco 40-60 (minuti):		Peso netto / con imballo (kg)	70 / 74
• A pieno carico	228	Dimensioni (L x A x P) (mm)	600 x 850 x 565
• A metà carico	165	Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)	630 x 890 x 645
• A un quarto di carico	145	<b>GARANZIA</b>	
Rumorosità in centrifuga (dB(A) re 1 pW)	72	Convenzionale	2 anni
Classe di rumorosità	A	Motore	10 anni