

Brezza mono

9000
BTU/h

12000
BTU/h

A++/A+

A++/A+



Modello	Unità interna	U.I.	CY-09BRIN	CY-12BRIN
	Cod. Comm.		AACOWGE00	AACOXHE00
	Cod. EAN		6932063865736	6932063865743
	Unità esterna	U.E.	CY-09BROUT	CY-12BROUT
	Cod. Comm.		AAD090E00	AABX03E01
	Cod. EAN		6932063865750	6932063865767

RAFFRESCAMENTO

Capacità nominale	Nominale (Min-Max)	Btu/h	8871(2730-10570)	10919(2730-11940)
	Nominale (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.1)	3.2(0.8-3.5)
Efficienza energetica	SEER/EER		6.10/2.6	6.10/2.5
Classe energetica			A++	A++
Pdesign RAFF.		kW	2.6	3.2
Potenza assorbita RAFF.	Nominale (Min-Max)	kW	1.00 (0.3-1.2)	1.28 (0.3-1.5)
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	149	184
Limiti di funzionamento RAFF.	Min-max	°C	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)

RISCALDAMENTO

Capacità nominale	Nominale (Min-max)	Btu/h	8872 (2730-11260)	10236 (2730-13305)
	Nominale (Min-max)	kW	2.6 (0.8-3.3)	3.0 (0.8-3.9)
Efficienza energetica	SCOP /COP (Mild)		4.0/3.71	4.0/3.71
Classe energetica	Mild/Warm		A+/A+++	A+/A+++
Pdesign RISC.		kW	1.9	2.5
Potenza assorbita RISC.	Nominale (Min-Max)	kW	0.7 (0.3-1.2)	0.8 (0.3-1.5)
Consumo annuo di energia RISC.		kW/a	665	875
Limiti di funzionamento RISC.		°C	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)
Alimentazione	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50
	Posizione		unità esterna	unità esterna

Unità interna

Dimensioni nette	W/D/H	mm	705/265/193	705/265/193
Dimensioni packaging	W/D/H	mm	772/325/263	772/325/263
Peso netto		kg	6.7	6.7
Volume aria trattato	Max	m³/h	500/470	550/500
Potenza sonora	Raffreddamento	dB(A)	56	59
	Riscaldamento	dB(A)	56	59
Pressione sonora	Raffreddamento	dB(A)	38/33/27/19	39/35/31/20
	Riscaldamento	dB(A)	38/33/27/19	39/35/31/20
Deumificazione		L/h	1.2	1.4

Unità esterna

Marca compressore			RECHI	RECHI
Tipologia compressore			Single rotary	Single rotary
Dimensioni nette	W/D/H	mm	660/245/463	700/245/544
Dimensioni packaging	W/D/H	mm	767/314/516	819/320/592
Peso netto		kg	19.2/21.5	22/24.2
Volume aria trattato	Max	m³/h	1500	2200
Potenza sonora	Hi	dB(A)	62	65
Pressione sonora	Hi	dB(A)	51	52
Corrente assorbita	Max	A	5.3	6.5
Tipo di refrigerante			R32	R32
Carica refrigerante		kg	0.460	0.490
Installazione	Tubazione liquido Ø	mm	6.35	6.35
	Tubazione gas Ø	mm	9.52	9.52
	Lunghezza tubazione max / Dislivello max	m	15/10	15/10
	Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante	m	5	5
	Carica aggiuntiva refrigerante	g/m	20	20

Prestazioni dichiarate sulla base di prove effettuate in conformità al UNI EN 14511

Condizioni di riferimento in Riscaldamento: Temperatura ambiente: 20°C BS; Temperatura esterna: 7°C BS
 Condizioni di riferimento in Raffreddamento: Temperatura ambiente: 27°C BS-19,5°C BU; Temperatura esterna: 35°C BS
 I dati riportati su questo stampato possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllare l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento d'acquisto

Costruttore: HAIER AIR CONDITIONING
 N.1 Haier Road, Qingdao - 266101 PR China
 Distributore: Haier A/C (Italy) Trading S.p.a. Unipersonale
 Via Marconi, 96-31020 Revine Lago TV-Italy
 haiercondizionatori.it