

SFP6925PPZE1

Famiglia: Forno

Categoria: 60 cm

Alimentazione: Elettrico

Fonte di calore: Elettrico

Metodo di Cottura: Termoventilato

Sistema di pulizia: Pirolitico

Controllo forno: Elettronico

Forno Pizza



Estetica

Estetica: Victoria

Design: Bombato

Colore: Panna

Materiale: Materiale Verniciato

Tipo vetro: Chiaro

Colore serigrafia: Grigio

Tipo serigrafia: Simboli

Porta: Con pannello

Maniglia: Victoria

Colore maniglia: Effetto inox

Logo: Applicato

Programmi / Funzioni

Programmi automatici: 20

N° funzioni di cottura: 10



Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Sabbath

Funzioni pulizia: Pirolisi/ Pirolisi eco

Comandi

Display / Orologio: Large LCD

Regolazione comandi: Manopole

N° manopole: 2

Manopole: Victoria

Colore manopole: Effetto inox

Opzioni

Programmatore Tempo: Elettronico

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico

Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

Opzione Limitatore di Potenza

Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini

Impostazioni: Keep warm, Eco light

Modalità showroom / fiera

Pre-riscaldamento rapido

Caratteristiche Tecniche



Regolazione della temperatura: Elettronica

Temperatura minima: 30 °C

Temperatura massima: 280 °C

Materiale della cavità: Smalto Ever Clean

N° di ripiani: 5

Tipo di ripiani: Telai in metallo

Ventola: Singola

N° di luci: 2

Tipo di Luce: Alogene

Potenza luce: 40 W

Accensione luce all'apertura porta

Resistenza suola - Potenza: 1100 W

Resistenza cielo - Potenza: 1000 W

Resistenza grill - Potenza: 1700 W

Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W

Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

Apertura porta: A ribalta

Porta: Fredda

Porta smontabile

Porta interna tuttovetro

Vetro interno removibile

N° vetri porta totale: 4

N° vetri porta termoriflettenti: 3

Soft Close: Sì

Termostato di sicurezza

Interruzione resistenze all'apertura della porta

Sistema di raffreddamento: Tangenziale

Condotto di Raffreddamento: Doppio

Riduzione Velocità Sistema di Raffreddamento

Blocco Porta in Pirolisi

Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 331x460x412 mm

Prestazioni / Etichetta Energetica

Classe di efficienza energetica: A+

Classe di efficienza energetica (2002/40/CE): A

Volume netto della cavità: 65 l

Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.05 kWh

Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.66 kWh

Indice di efficienza energetica: 80.5

Numero di cavità: 1

Volume lordo della cavità: 79 l

Dotazione Accessori Inclusi

Griglia con stop e fermi: 2

Griglia inserto bacinella: 1

Bacinella smaltata (20 mm): 1

Bacinella smaltata (40 mm): 1

Guide Telescopiche ad Estrazione Totale: 1

Accessori Pizza: Pietra refrattaria + Coperchio + Paletta

Collegamento Elettrico

Tensione: 220-240 V

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Corrente: 13 A

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

Accessori non inclusi



BN620-1

Bacinella smaltata, profondità 20mm



BN640

Bacinella smaltata, Profondità 40mm



BNP608T

Bacinella teflonata, profondità 8mm



BVG

Bacinella in vetro, Griglia interna in acciaio,
Profondità 40mm



GT1P-2

Ad estrazione parziale su un livello, Per forni con
telai laterali in metallo. Lunghezza 355.5, estrazione
285 mm. Materiale: Acciaio AISI 430 luc



GT1T-2

Ad estrazione totale su 1 livello. Per forni con telai
lateralmente in metallo Lunghezza 355.5, estrazione 418.5
mm Materiale: acciaio AISI 430 lucido



MDB

Maniglia doppia per teglie



PIR2

Pirofila+griglia acciaio. Coperchio in vetro.
Accessorio non utilizzabile se presenti guide
telescopiche



PR3845X

Acciaio inox antimpronta. Accessorio utilizzato per
coprire la sezione di mobile in caso di installazione a
colonna di due o più forni.



PRTX

Pietra pizza tonda diametro 35cm con 2 manici. Non
adatta ai forni a microonde. Adatta anche ai forni a
gas se posizionata sulla griglia.