



TERMOVENTILATORI CON RESISTENZA A FILO

KIRA



EAN 8013557518463 / MASTERBOX 6 PZ

KIRA ICE




EAN 8013557518500 / MASTERBOX 6 PZ

COLORE DISPONIBILE:
AZZURRO/BIANCO - BIANCO/NERO

ACCATTIVANTE NEL DESIGN, ELEGANTE NELLA FINITURA

- › DESIGN DIVERTENTE, COLORE AZZURRO POLVERE (KIRA) O BIANCO MAT (KIRA ICE), MOLTO ELEGANTE
- › 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO / COMFORT
- › CONSUMO MIN./MAX. 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO AMBIENTE REGOLABILE
- › CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA
- › PRATICA MANIGLIA PER IL TRASPORTO
- › DOPPIA PROTEZIONE ELETTRONICA CONTRO I RISCHI DI SURRISCALDAMENTO
- › DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO

NEW!



KIRA ICE



KIRA



MANOPOLE PER LA REGOLAZIONE DEL
THERMOSTATO E DELLA MODALITÀ
DI FUNZIONAMENTO



CAMINETTI ELETTRICI E TERMOVENTILATORI		FLAMENCO	PEPITA	WAVE	KIRA & KIRA ICE	POP ICE, GREEN, FRUIT
FUNZIONI / APPLICAZIONI SPECIALI				• TIMER SETTIMANALE • SENSORE FINESTRA APERTA		
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		ECO/COMFORT	ECO/COMFORT	COMFORT	ECO/COMFORT	ECO/COMFORT
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	2	2	1	2	2
VOLUME RISCALDABILE	M³	60	50	50	60	60
SPECIALE EFFETTO FUOCO ARDENTE		•	•	•		
LED DECORATIVI LATERALI				•		
VENTILAZIONE ESTIVA					•	•
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•	•	•
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE FISSA A PARETE				•		
TERMOSTATO MANUALE		•			•	•
TERMOSTATO DIGITALE				•		
TIMER DI SPEGNIMENTO DIGITALE				1-9H		
TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI				•		
COMANDI A MEMBRANA				•		
COMANDI A TASTI / MANOPOLA		•	•			
VENTILAZIONE FORZATA		•	•	•	•	•
VENTILATORE TANGENZIALE				•		
VENTILATORE ASSIALE		•	•		•	•
RESISTENZA CERAMICA			•	•		
RESISTENZA A FILO		•			•	•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	1000/2000	750/1500	1500	1000/2000	1000/2000
PROTEZIONE PTC				•		
DISPOSITIVO ANTISURRISCALDAMENTO		•	•	•	•	•
DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO		•	•		•	•
DIMENSIONI/INGOMBRI (H./L./P.)	MM	410/300/140	350/305/180	560/900/240	235/235/200	210/220/135
DIMENSIONI SENZA BASE	MM			440/900/100		
PESO	KG	4	2	17,8	1,8	1