

B901GMXI9

Novità

Prossimamente disponibile

Estetica classica

EAN13: 8017709278625

Famiglia: Cucina

Categoria cucina: 90x60 cm

Estetica: Classica

Colore: Inox

Tipo pianale: Gas

Tipo forno principale: Ventilato

Classe efficienza energetica: A



TIPOLOGIA



- Alimentazione: Gas
- Tipo pianale: Gas
- Sistema di pulizia: Vapor Clean

- Famiglia: Cucina
- Categoria cucina: 90x60 cm
- Fonte di calore: Elettrico
- Tipo forno principale: Ventilato

ESTETICA



- Colore: Inox
- Porta: Tuttovetro
- Colore maniglia: Inox spazzolato
- Tipo griglie: Ghisa
- Manopole: Smeg Master Glass
- Colore manopole: Nero
- Piedini: Nero

- Design: Squadrato
- Estetica: Classica
- Materiale: Inox
- Maniglia: Smeg Classica
- Alzatina: Sì
- Finitura pannello comandi: acciaio antimpronta
- N° manopole: 9
- Tipo vetro: Nero
- Vano: Ribaltina

PROGRAMMI / FUNZIONI

Funzioni cottura tradizionali



Altre funzioni



- N° funzioni forno principale: 6

OPZIONI FORNO PRINCIPALE

- Allarme acustico di fine cottura: Sì
- Temperatura massima: 260 °C

- Temperatura minima: 50 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE PIANALE



- Posizione 2° zona: Posteriore sinistra
- Posizione 4° zona: Posteriore destra
- Posizione 6° zona: Posteriore destra
- Tipologia 2° zona: Gas - Semirapido
- Tipologia 4° zona: Gas - Semirapido
- Tipologia 6° zona: Gas - Rapido
- Potenza 2° zona: 1800 W
- Potenza 4° zona: 1800 W
- Potenza 6° zona: 2900 W
- Accensione gas su manopole: Sì
- Valvolatura di sicurezza: Sì

- Numero totale di zone di cottura: 5
- Posizione 1° zona: Anteriore sinistra
- Posizione 3° zona: Centrale
- Posizione 5° zona: Anteriore destra
- Tipologia 1° zona: Gas - Rapido
- Tipologia 3° zona: Gas - Ultrarapido
- Tipologia 5° zona: Gas - Ausiliario
- Potenza 1° zona: 3000 W
- Potenza 3° zona: 4200 W
- Potenza 5° zona: 1000 W
- Tipo bruciatori gas: Standard
- Cappellotti bruciatori gas: Smaltati nero opaco

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO PRINCIPALE



- Materiale della cavità: Smalto Ever Clean
- Tipo ripiani: Telai
- Tipo di luci: Alogene
- N° di ventole: 1
- Apertura porta: A ribalta
- Porta interna tuttovetro: Sì
- N°vetri porta forno: 2
- Termostato di sicurezza: Sì
- Tipo grill: Elettrico
- Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 371x724x418 mm
- Resistenza suola - Potenza: 1700 W
- Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

- Volume netto della cavità: 115 l
- Volume lordo della prima cavità: 129 l
- N° di ripiani: 5
- N° di luci: 1
- Potenza luce: 40 W
- Opzioni di programmazione tempo cottura: Fine
- Porta smontabile: Sì
- Vetro interno removibile: Sì
- N° vetri porta termoriflettenti: 1
- Sistema di raffreddamento: Tangenziale
- Resistenza grill - Potenza: 1700 W
- Resistenza grill largo - Potenza: 2900 W
- Regolazione della temperatura: Elettromeccanica
- Resistenza cielo - Potenza: 1200 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

A

- Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.98 KWh
- Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.21 KWh

- Classe efficienza energetica: A
- Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 3.53 MJ
- Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 4.36 MJ

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento elettrico: 3200 W
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 14 A
- Frequenza: 50/60 Hz

COLLEGAMENTO GAS

- Tipo di gas: G20/G25 20/25mbar
- Dati nominali di collegamento gas: 11600 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 900x900x600

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

- Altri ugelli gas inclusi: G30 Gas Liquido GPL

DOTAZIONE ACCESSORI FORNO PRINCIPALE E PIANALE

- Griglia forno con stop: 1
- Griglia inserto bacinella: 1
- Bacinella profonda 40mm: 1

ACCESSORI OPZIONALI

- Child lock: **SFLK1**



A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Raffreddamento tangenziale: Questo innovativo sistema di raffreddamento permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.



Scongelamento a tempo: con questa i tempi di scongelamento degli alimenti vengono determinati automaticamente.



Porta doppio vetro: Porta doppio vetro



Smalto Ever Clean: Lo smalto Ever Clean con cui è trattata la cavità del forno riduce l'aderenza dei grassi di cottura. Si tratta di un particolare smalto pirolitico e resistente agli acidi che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità.



Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.



Ventola + resistenza suola (cottura delicata): la combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare la cottura più velocemente. Questo sistema è consigliato per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo



Resistenza cielo + resistenza suola (cottura tradizionale o statica): il calore, provenendo contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questo sistema adatto per cucinare qualsiasi tipo di cibo. La cottura tradizionale, denominata anche statica o termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta. Ideale per arrostiti di qualsiasi tipo, pane, torte ripiene e comunque particolarmente indicata per carni grasse come oca od anatra.



Ventola + resistenza cielo + resistenza suola: il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale per biscotti e torte, anche cotti simultaneamente su più livelli.



ECO: la combinazione tra il grill e la resistenza inferiore più la ventola è particolarmente indicata per per la cottura di piccole quantità di cibo, a bassi consumi energetici.



Resistenza grill: il calore derivante dalla resistenza grill consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura soprattutto con carni di medio/piccolo spessore e, in combinazione con il girarrosto (dove previsto), permette di dare a fine cottura una doratura uniforme. Ideale per salsicce, costine, bacon. Nei forni a 8, 10 e 11 funzioni, la resistenza grill è costituita da un doppio elemento che consente la grigliatura su tutto il piano d'appoggio (grill largo). Tale funzione in questi modelli permette di grigliare in modo uniforme grandi quantità di cibo, in particolare modo carne.



Ventola + resistenza circolare + resistenza cielo + resistenza suola (cottura turboventilata): la combinazione della cottura ventilata con la cottura tradizionale consente di cucinare con estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense.



Interno porta tuttovetro: L'interno porta del forno presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.



Vetro interno rimovibile: Il forno ha la porta con il vetro interno rimovibile per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un'igiene più profonda.



2 lampade alogene: La presenza di 2 lampade alogene disposte asimmetricamente rende ancora più luminoso lo spazio interno, eliminando angoli bui.



5 livelli di cottura: I forni Smeg, prevedono 5 livelli di cottura che consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



Brucciato Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Vapor clean: la particolare funzione VAPOR CLEAN facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.



Indica il volume utile della cavità del forno.

