

SIRIUS-E

Condizionatori split mono e multi - Classe A++/A+



MONOSPLIT

I condizionatori MonoSplit sono la soluzione di climatizzazione più comune e amata dal pubblico. Sono costituiti da due sole unità: una Esterna (generalmente posizionata su balconi, terrazzi o davanzali) e una interna, il cosiddetto Split, da installare internamente alla stanza nella posizione più adatta alle proprie esigenze.

Codice Unità Interna	SIRIUS-9E IU	SIRIUS-12E IU	SIRIUS-18E IU	SIRIUS-24E IU
EAN	8033638103432	8033638103456	8033638103470	8033638103494
Codice Unità Esterna	SIRIUS-9E OU	SIRIUS-12E OU	SIRIUS-18E OU	SIRIUS-24E OU
EAN	8033638103449	8033638103463	8033638103487	8033638103500

Raffreddamento	Capacità	kW - Btu/h (Nom)	2,64 / 9000	3,52 / 12000	5,27 / 18000	7,03 / 24000
	Carico Teorico (PdesignC)	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
SEER		6,1	6,1	6,5	6,3	
Classe energetica		A++	A++	A++	A++	
Consumo Energetico Annuo	kWh/A	149	201	285	389	
Riscaldamento	Capacità	kW - Btu/h (Nom)	2,93 / 10000	3,81 / 13000	5,57 / 19000	7,33 / 25000
	Carico Teorico (PdesignH)	kW (Stagione Media-Calda)	2,4-2-8	2,6-2,9	4,3-4,6	5,5-6,7
	SCOP	(Stagione Media)	4,0	4,0	4,2	4,0
	Classe energetica	(Stagione Media)	A+	A+	A+	A+
Consumo Energetico Annuo	kWh/A (Stagione Media-Calda)	840-800	910-883	1400-1236	1925-1839	
Efficienza energetica	E.E.R./C.O.P.	W/W	3,02/3,41	2,81/3,41	3,25/3,71	2,76/3,01
Unità Interna	Dimensioni (L-P-A)	mm	715-188-250	800-188-275	940-205-275	1045-235-315
Unità Esterna	Dimensioni (L-P-A)	mm	770-300-555	770-300-555	800-333-554	845-363-700
Fluido Frigorifero	Tipologia di Refrigerante		R32	R32	R32	R32

I dati indicati sono da intendersi come provvisori e soggetti a variazione senza preavviso.

MULTISPLIT

Per MultiSplit (detti anche per comodità "Multi") si intendono soluzioni che prevedono l'installazione di un'unica unità Esterna in grado di "pilotare" diversi Split interni, dislocati nelle diverse stanze di casa. Tanto quanto sono diverse le superfici delle stanze di casa, è altrettanto possibile configurare sistemi "su misura" con potenze studiate "ad hoc" proporzionalmente alle varie zone.



Codice Unità	2D-18K / 2E-18K	3D-27K / 3E-27K
EAN	8003912216417 / 8033638103524	8003912216424 / 8033638103531
Configurazione	SIRIUS-9 IU (x2) / SIRIUS-9E IU (x2)	SIRIUS-9 IU (x3) / SIRIUS-9E IU (x3)

Raffreddamento	Capacità	kW - Btu/h (Nom)	5,27 - 18000	7,91 - 27000
	Carico Teorico (PdesignC)	kW	5,2	7,9
SEER		5,6 / 6,1	6,1	
Classe energetica		A+ / A++	A++	
Consumo Energetico Annuo	kWh/A	325 / 340	453	
Riscaldamento	Capacità	kW - Btu/h (Nom)	5,56 / 19000	8,20 / 28000
	Carico Teorico (PdesignH)	kW (Stagione Media)	4,6	5,9 / 6,0
	SCOP	(Stagione Media)	3,8 / 4,0	3,8 / 4,0
	Classe energetica	(Stagione Media)	A / A+	A / A+
Consumo Energetico Annuo	kWh/A (Stagione Media)	1695	2174	
Efficienza energetica	E.E.R./C.O.P.	W/W	2,78 - 3,61 / 3,01 - 3,61	3,21 - 3,61 / 3,20 - 3,61
Unità Esterna	Dimensioni (L-P-A)	mm	810-310-558	845-320-700
Fluido Frigorifero	Tipologia di Refrigerante		R410a / R32	R410a / R32

I dati indicati sono da intendersi come provvisori e soggetti a variazione senza preavviso.