

Comfee

MFE812

Lavabiancheria a Carica Frontale

Capacità 8 kg

Classe A++

1200 Giri

Modello	MFE812	
Codice EAN	8003912213843	
Capacità Nominale (*1)	kg	8
Velocità Massima di Centrifuga (*2)	RPM	1200
Classe di Efficienza Energetica	A+++	
Classe di Efficacia Lavaggio	A	
Classe di Efficacia Centrifuga	B	
Numero di Programmi	23	
Temperature Impostabili	° C	Freddo-20-30-40-60-90
Velocità di Centrifuga Impostabili	0-400-800-1200	
Alimentazione	V, Hz	220-240, 50
Potenza Nominale	W	1950
Corrente Nominale	A	10
Consumo Energetico Ponderato in Modalità "Off"	W	0,5
Consumo Energetico Ponderato in Modalità "Stand-By"	W	1
Grado di Umidità Residua (*3)	53%	
Consumo Energetico Annuo (AEC) (*4)	kW-h/anno	196
Consumo Energetico Progr. Cotone 60° (Pieno Carico)	kW-h/ciclo	0,91
Consumo Energetico Progr. Cotone 60° (Mezzo Carico)	kW-h/ciclo	0,90
Consumo Energetico Progr. Cotone 40° (Mezzo Carico)	kW-h/ciclo	0,75
Consumo Annuo di Acqua ponderato (AWC) (*5)	L/anno	11000
Consumo di Acqua Progr. Cotone 60° (Pieno Carico)	L/ciclo	54
Consumo di Acqua Progr. Cotone 60° (Mezzo Carico)	L/ciclo	45
Consumo di Acqua Progr. Cotone 40° (Mezzo Carico)	L/ciclo	45
Durata Progr. Cotone 60° (Pieno Carico)	min	228
Durata Progr. Cotone 60° (Mezzo Carico)	min	227
Durata Progr. Cotone 40° (Mezzo Carico)	min	222
Emissioni di Rumore Aereo in Lavaggio (*6)	dB	59
Emissioni di Rumore Aereo in Centrifuga (*6)	dB	76
Finitura	Bianco	
Tipologia di Display	Spia LED	
Volume Vasca	L	53,6
Diametro Vasca	mm	472
Diametro Oblò	mm	300
Dimensioni Prodotto (LxPxX)	mm	595x565x850
Dimensioni Imballo (LxPxX)	mm	650x660x885
Peso Netto	kg	68
Peso Lordo	kg	72



*1: in kg per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a 40°C a seconda di quale valore sia inferiore

*2: per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia superiore

*3: per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia inferiore, e grado di umidità residua

*4: basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

*5: basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

*6: per il programma standard per tessuti di "cotone a 60°C" a pieno carico