

**GE APPLIANCES****GES-NJG350UT / GES-NJGB35IN**

	Esterna	Interna 1	Interna 2	Interna 3	Interna 4	Interna 5
Modello	GES-NJG350UT	GES-NJGB35IN				
Descrizione	Mono Inverter	Parete				
Livello Potenza Sonora (dbA)	61	56				
Portata d'aria raffred. (mc/h)	2000	650				
Portata d'aria riscald. (mc/h)	2000	650				
Tipologia di controllo	Inverter Controlled					

Funzione	
Raffreddamento	Y
Riscaldamento	Y
Riscaldamento (AVERAGE)	Y
Riscaldamento (WARMER)	Y
Riscaldamento (COLDER)	N

Carico di progetto (Pdesign-kw)	
Raffreddamento	3,5
Riscaldamento (AVERAGE)	2,8
Riscaldamento (WARMER)	3
Riscaldamento (COLDER)	

RAFFREDDAMENTO - Pdc (kw)	
Capacità in raffreddamento dichiarata con temp. interna 27(19)°C e temp. esterna Tj	
Tj = 35°C	3,5
Tj = 30°C	2,57
Tj = 25°C	1,65
Tj = 20°C	1,1

RAFFREDDAMENTO - EERc	
Efficienza stagionale dichiarata con temp. interna 27(19)°C e temp. esterna Tj	
Tj = 35°C	4
Tj = 30°C	6,3
Tj = 25°C	10,5
Tj = 20°C	15,6

RISCALDAMENTO - Pdh average (kw)	
Capacità in riscaldamento dichiarata con temp. interna 20°C e temp. esterna Tj	
Tj = -7°C	2,47
Tj = 2°C	1,5
Tj = 7°C	0,96
Tj = 12°C	0,9
Tj = Tbivalent	2,47
Tj = operation limit	2,47
Temp. bivalente (Tbiv.)	-7
Temp. limite operativa (Tol)	-10
Riscaldamento di backup (-10°C)	0,4

RISCALDAMENTO - COPh average	
Efficienza stagionale dichiarata con temp. interna 20°C e temp. esterna Tj	
Tj = -7°C	2,7
Tj = 2°C	4,6
Tj = 7°C	6,3
Tj = 12°C	7,2
Tj = Tbivalent	2,7
Tj = operation limit	2,5

Potenza elettrica assorbita (W) nelle modalità:	
Spento (Poff)	0
Stand-by (Psb)	2
termostato OFF (Pto)	8
riscaldamento carter (Pck)	0

Consumo elettrico annuo (kWh/a) stagionale	
Raffreddamento	144
Riscaldamento (AVERAGE)	854
Riscaldamento (WARMER)	756
Riscaldamento (COLDER)	

Refrigerante	
Tipo	R32
Peso (kg)	0,94
GWP	675

Efficienza stagionale	
Raffreddamento (SEER)	8,5
Riscaldamento (SCOP - average)	4,6