



HP 24mq Display

Design perfetto. Prestazioni imbattibili

Un elegante display HP ad altezza regolabile con diagonale di 23,8" (60,45 cm), angoli di visione ultra-ampi di 178°, dettagli uniformi e colori vivaci. Questo design ultrasottile quasi privo di cornice con risoluzione QHD¹ garantisce un valore superiore e ti offre tutte le porte necessarie per collegare facilmente il laptop o desktop.



Un grande display in un design compatto

La scrivania sarà ancora più sgombra con questo display micro-edge ultrasottile ad altezza regolabile.

Visualizzazione straordinaria

Schermo con risoluzione QHD¹, dettagli uniformi, immagini nitide, colori vivaci e angoli di visione ultra-ampi di 178°.

Connettività semplice

Collega con facilità i tuoi dispositivi grazie alle porte HDMI e VGA.

¹ Per visualizzare immagini in Quad High-Definition (QHD) è necessario disporre di contenuti QHD.

HP 24mq Display



Dimensioni dello schermo	60,45 cm (23,8")
Proporzioni	16:9 ¹
Tipo di schermo	IPS
Angolo di visualizzazione orizzontale	178° in orizzontale; 178° in verticale
Inclinazione	Rotazione base: ±360°; inclinazione: da -5 a +23°; pivoting: 90°
Intervallo regolazione dell'altezza	100 mm
Tempo di risposta	5 ms da grigio a grigio ¹
Luminosità	250 nit ¹
Livello di contrasto	1000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico ¹
Risoluzioni supportate	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 2560 x 1400
Frequenza di scansione del display (orizzontale)	Fino a 80 kHz
Frequenza di scansione del display (verticale)	Fino a 60 Hz
Funzionalità di visualizzazione	Antiriflesso; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; pivoting; Plug and Play; altezza regolabile; modalità Low Blue Light
Tipo di input del display	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP)
Funzionalità di sicurezza fisica	Predisposizione blocco sicurezza ³
Specifiche ambientali	Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del monitor priva di mercurio ²
Opzioni di controllo utente del display	Luminosità; controllo del colore; contrasto; uscita; controllo dell'immagine; informazioni; lingua; gestione; accensione; gestione ingressi; controllo menu
Dimensioni del prodotto	54,06 x 4,69 x 32,25 cm Senza supporto. 54,06 x 21,16 x 46,33 cm Con supporto Imballato: 63,9 x 22,5 x 41,9 cm 21.28 x 1.84 x 12.69 in Without stand. 21.28 x 8.33 x 18.24 in Con supporto Imballato: 25.15 x 8.85 x 16.49 in
Peso	5,59 kg; Imballato: 7,59 kg 12.32 lb; Imballato: 16.73 lb
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 5 a 35°C
Intervallo di temperatura di funzionamento	41 to 95°F
Intervallo umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Certificazioni e conformità	BSMI; CB; CCC; CEL
Alimentatore	Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA
Garanzia	Garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei componenti e la manodopera.
Contenuto della confezione	cavo di alimentazione CA; documentazione; Cavo HDMI
Montaggio VESA	100 mm x 100 mm
Codice prodotto	1F2J8AA
Informazioni per l'ordine	195122298944
VGA	1 VGA
HDMI	1 HDMI 1.4

¹ Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

² Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

³ Blocco in vendita separatamente.

