


PerfectCare 900

Una camicetta delicata, un foulard di seta, una morbida sciarpa di lana: per la prima volta, grazie alla nostra asciugatrice PerfectCare 900 dotata dell'esclusiva tecnologia CycloneCare System, potrai asciugarli senza timori.

Product Benefits & Features
CycloneCare System


Sfrutta il flusso dell'aria a spirale per asciugare in modo uniforme il bucato anche nei punti più difficili come tasche o cuciture dei tuoi capi preferiti.




- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Capacità: 9.0 kg
- Classe energetica A+++
- Classe di efficienza di condensazione A
- SensiCare System: auto-riduzione dei consumi in base al carico
- Asciugatura a condensa
- Programma Lana Certificato Woolmark Blue
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Cesto inox con rotazione bidirezionale e 3 trascinatori ad onda
- Dimensione mobile/totale (AxLxP): 850 x 596 x 638 / 662 mm

SmartSense System

Grazie a sensori di precisione è possibile asciugare i capi uniformemente, senza che si restringano o perdano la loro forma.


DelicateCare System

La tecnologia DelicateCare System preserva forme e caratteristiche di qualsiasi capo, regolando la temperatura e il movimento del cesto in base al tipo di tessuto.


Lenzuola XL/ Misti XL

Le asciugatrici PerfectCare sono dotate di programmi su misura, per l'asciugatura di ogni tessuto direttamente nel cesto: dal programma Lana con certificato Woolmark Blue per trattare con cura anche i delicati capi in cachemire ai programmi Lenzuola XL e Misti XL, studiati per asciugare grandi capacità di carico, venendo

GentleCare System

Grazie alla pompa di calore, asciuga i tuoi capi a temperature dimezzate rispetto alle asciugatrici tradizionali, evitando di esporli inutilmente a calore eccessivo.

Product Specification

Modello	EW9H393W
Capacità di asciugatura	9
Potenza massima assorbita (W)	700
Colore	Bianco
Dimensione mobile/totale (AxLxP)	850x596x638-662
Peso netto (kg)	49.46
Peso lordo (kg)	52
Altezza imballo (mm)	900
Larghezza imballo (mm)	640
Profondità imballo (mm)	710

