

NEW

# PELER 8

Il raffrescatore smart e multifunzionale, per un comfort che dura più a lungo.



## FLAP MOTORIZZATI

Per direzionare in verticale il flusso d'aria



## TOUCH DISPLAY

Display LED e comandi touch



## TANICA 8L

Ampio serbatoio d'acqua per un maggiore durata



## IONIZZATORE INTEGRATO

La tecnologia che rende l'aria più pulita.



## TIMER INTEGRATO

Programmazione spegnimento automatico fino a 12 ore



## TELECOMANDO INCLUSO

Per una gestione ancora più semplice

## CARATTERISTICHE

Potenza massima assorbita: 75 W

Portata aria (massima): 400 m<sup>3</sup>/h

Velocità dell'aria (massima) 7 m/s

Livello di potenza sonora massima dB (A): 57

Ampia capacità tanica: 8 lt

Pannello comandi digitale con display LED e tasti touch

Flap motorizzati per direzionare il flusso d'aria verticale

Funzione oscillazione orizzontale: orientamento automatico e continuo del flusso d'aria da destra a sinistra


Ionizzatore integrato

Telecomando incluso

Timer spegnimento fino a 12 ore

3 velocità di ventilazione

Ruote per un facile trasporto

			PELER 8
CODICE PRODOTTO			99311
CODICE EAN			8021183993110
Alimentazione elettrica		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50- 60
Potenza massima assorbita		W	75
Potenza assorbita in modo attesa		W	-
Velocità di ventilazione		n	3
Portata aria (massima)		m³/h	400
Velocità aria (massima)		m/s	7,0
Livello di pressione sonora (1)		dB (A)	-
Livello di potenza sonora massima (1)		dB (A)	 57
Grado di protezione degli involucri			-
Classe di isolamento			II
Cavo di alimentazione		n / mm²	2 x 0,75
Capacità della tanica acqua		l	8,0
Pacco evaporativo			Nido d'aape
Pannello di controllo			Display LED e comandi touch
Portata massima telecomando ( distanza )		m	-
Marche di conformità			CE-LVD/EMC/GS/ROHS/ERP
Enti certificatori			TUV
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	380x300x735
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	410x330x725
Peso (senza imballo)		Kg	6,5
Peso (con imballo)		Kg	7,5
Pezzi per master		n	-
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	-
Timer			Fino a 12 h
Vaschetta acqua rimovibile			✓
Funzione oscillante			SI - flusso aria orizzontale + flap motorizzati
Telecomando			✓
Ionizzatore			✓
Supporto a muro			-
Interruttore spegnimento			-
Alloggiamento cavo di alimentazione			-

(1) CONDIZIONI DI PROVA: Il livello di pressione sonora è stato misurato in camera semi-anechoica a 2 metri di distanza dalla parte frontale dell'apparecchio con il microfono all'altezza di metri 1. Durante la misura, tutte le funzioni dell'apparecchio sono abilitate tranne la oscillazione (se presente).