



#### Mulinello satellitare ProClean®

Orienta il getto di acqua verso ogni angolo del carico, per offrire risultati di pulizia delle stoviglie ancora più efficienti rispetto a qualsiasi altra lavastoviglie sul mercato.

Lavastoviglie Built-under 60 cm, 13 coperti, Classe energetica D.

### Product Benefits & Features

#### Copertura completa con il Mulinello satellitare ProClean®

Un flusso d'acqua 3 volte più forte, comparato all'azione dei mulinelli standard, che raggiunge ogni angolo della vasca per una pulizia profonda.



#### Tecnologia AirDry

Fa circolare l'aria per completare l'asciugatura, socchiudendo delicatamente ed in maniera automatica l'anta della lavastoviglie di 10 cm verso la fine del ciclo. In modo del tutto naturale si ottengono migliori risultati di asciugatura riducendo anche i consumi di energia.



#### Ancora più sicurezza per i cristalli più delicati

Non è più necessario lavare a mano i bicchieri: durante il ciclo di lavaggio il meccanismo SoftGrip trattiene fermamente i bicchieri appoggiati sugli inserti SoftSpikes®.



- Programmazione e controllo elettronici
- Motore inverter
- ProClean™ System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
- Numero di coperti: 13
- Silent Technology: 44dB(A) re1pW
- Water Flow Control - Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- Auto Off – spegnimento automatico
- Opzioni: XtraDry, TimeSaver
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Cruscotto inox
- Classe di efficienza energetica: D
- Silenziosità: 44dB(A) re1pW

## Product Specification

Modello	FUS5360CZM
Potenza massima assorbita (W)	1950
Classe di efficienza energetica E20	D
Indice di efficienza di lavaggio E20	1.13
Indice di efficienza di asciugatura E20	1.07
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20	84
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo E20	9.9
Numero massimo di coperti E20	13
Silenziosità E20	44
Profondità imballo (mm)	680
Tensione (V)	220-240
Colore	Inox antimpronta
Canale di vendita	B – Open All
Peso netto (kg)	40
Peso lordo (kg)	42.06
Altezza imballo (mm)	864
Larghezza imballo (mm)	635

