



Frigoriferi

CMDS 6184XN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Nome prodotto / Codice commerciale	CMDS 6184XN
Codice prodotto	34004684
Codice EAN	8059019026015
Installation	Libera installazione
Categoria prodotto	Congelatore basso
Tipo prodotto	2 porte
Tecnologia	Statico
Display	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connettività	Nessuna
IoT App	
Multiflow column	No
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Manuale
Tipo di sbrinamento nel congelatore	Manuale
Guarnizioni	Rimovibili

Chiller - Fresh zone	No
Humidity Zone	
Dry Zone	
My Zone	
Antioxidant Zone	
ABT	
T-ABT	
Switch Zone	
Fresher Sensor	
Fresher Shield	
Fresher Pad	
Instant Cool Box	
Corrente (A)	0.65
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240
	DISPLAY
Pannello di controllo	Meccanico
Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo interno
Indicatore porta aperta - frigorifero	-
Temperatura regolabile	Frigorifero
Super Freezing	No
Funzione Holiday	No
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	No
Funzione Super Cooling	No
	ESTETICA
Colore del prodotto	Stainless Steel Look
Posizione cerniera	A destra
Numero di cassette nel congelatore	3
Ventola interna reparto frigorifero	No
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura balconcini controporta	-

Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente
Finitura ripiani	-
Numero totale di balconcini	4
Porta reversibile	Si
Maniglie	Comoda maniglia esterna
Portabottiglie	-
Guida telescopica	-
Ice maker	No
Luce	Led
Numero di cassette per frutta e verdura	1
Numero di vaschette partauovo	-
Numero di porta-ghiaccio	-
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	3
Ripiani per bottiglie	No
Direct Access Drawer	
Day Light	
Auto Ice Maker	
PERFORMANCE E CONSUMI	
Classe di efficienza energetica	E
Acoustical noise class	C
Noise level dB(A)	40
Annual energy consumption	234
Climate class	N
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	219
Total Capacity Frozen Compartment (l)	96
Total Unit Capacity (l)	315
Classe di congelamento	4
Storage Period in Event of Power Failure (h)	17
Capacità di congelamento (kg)	4

DIMENSIONI

Altezza del prodotto (mm)	1850
Larghezza del prodotto (mm)	600
Profondità del prodotto (mm)	600
Peso lordo (kg)	64
Peso netto (kg)	58