



FlexiBridge per la massima flessibilità nel cucinare

La speciale zona di cottura a 4 segmenti FlexiBridge consente di scegliere quale parte collegare ed è adatta a qualsiasi tipo di pentole dalle piccole a quelle extra large.

Product Benefits & Features

Si passa dalla bollitura alla cottura a fuoco lento semplicemente spostando il tegame

Utilizzando la funzione ProCook, è possibile creare una speciale zona di cottura con temperature predefinite. Come risultato è possibile passare rapidamente dalla bollitura alla cottura a fuoco lento senza regolare nuovamente le impostazioni.



Accesso diretto ai comandi

I comandi del piano sono posizionati davanti alla zona cottura per un accesso più diretto e un maggior controllo.



Tecnologia Hob2Hood

L'esclusivo sistema di collegamento Hob2Hood permette al piano di comunicare con la cappa da cucina, che si accende così automaticamente e regola la ventola e l'illuminazione a seconda delle necessità.

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
- Controllo elettronico DirekTouch
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- Estetica nera
- Funzione FlexiBridge

Appoggiate le pentole dove volete con il piano di cottura MaxiSense®

Per contare sul massimo della flessibilità, le zone di questo piano di cottura a induzione si adattano automaticamente alle pentole, garantendo risultati uniformi con le pentole di qualsiasi dimensione e in ogni posizione

Superficie antigraffio e semplice da pulire

La superficie del piano di cottura è piana e antigraffio. È dato che la superficie attorno alle pentole rimane fredda, gli schizzi non si surriscaldano attaccandosi ad essa. Basta asciugarli per eliminarli.

Product Specification

Codice EAN	7332543790579	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	1800/2800W/180mm
Tipologia di piano cottura	ad induzione	Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/220mm
Bruciatori SpeedBurner	-	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/220mm
Bruciatore Bridge Burner	-	Assorbimento massimo (W):	7200
Bruciatori Fiamma Pura	-	Volume imballo (l)	48.0024
Posizionamento accensione	No	Peso Lordo/Netto (Kg)	12.18/11.36
Funzione Booster	Sì	Certificazioni	CE, DEMKO, UL, WABE
Funzione Stop&Go	-	Frequenza (Hz)	50-60
Contaminuti	Sì	Tensione (V)	220-240/400V2N
Segnale Acustico	Sì	Dimensioni piano (LxP mm)	580x510
Spie di calore residuo	Sì	Dimensioni imballo (HxLxP mm)	118x678x600
Spegnimento Automatico di Sicurezza	-		
SicurGas	-		
Tipologia di controlli	Kite 14 steps		
Installazione	Possibilità di installare anche a filo-top		
Estetica piano (Materiale)	No		
Estetica manopola	No		
Tipologia di gas di serie	No		
Tipologia di gas - alternativa	No		
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	1400/2500W/145mm		

