

**Piano misto Gas/ Induzione**

Il piano che incarna il concetto di flessibilità a 360° unendo la tradizione del gas alla tecnologia dell'induzione.

Product Benefits & Features**Accensione elettrica integrata nella manopola**

Anche con una sola mano, basterà ruotare e premere la manopola. Avrete il controllo totale dell'accensione e per accendere il gas basterà una sola mano. Sarà sufficiente attivare il bruciatore a gas ruotando delicatamente e premendo la manopola: la fiamma verrà generata automaticamente.

- 60 cm di larghezza
- 2 fuochi gas + 2 zone di cottura induzione
- Funzione Stop+Go
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- OptiFix™ - sistema installazione facilitata
- Estetica nera

**Stop&Go: funzione mantenimento in caldo**

Grazie a questa funzione tutte le zone cottura vengono automaticamente portate al livello di "mantenimento in caldo" finché la funzione non viene disattivata. Risulta particolarmente utile per una breve interruzione della cottura, per rispondere ad una chiamata o in caso di qualche imprevisto.

Potenza massima, al momento giusto

Eroga una potenza ulteriore, rispetto alla massima normalmente ottenibile, per un tempo di 5 o 10 minuti a seconda della dimensione della zona cottura, accelerando ulteriormente i tempi di preparazione.

Controllo totale sul tempo di cottura

Consente di programmare la durata di cottura da 0 a 99 minuti per ciascuna zona cottura. Decorso il tempo impostato, il piano si spegne automaticamente dopo un segnale acustico.

Sicurezza bambini

Consente di bloccare il funzionamento del piano. Particolarmente utile per evitare che i bambini, giocando con i tasti, possano accidentalmente accendere il piano. Utile da attivare anche nelle operazioni di pulizia.

Product Specification

Codice EAN	7332543797127	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2900W/100mm
Tipologia di piano cottura	misto	Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3300W/210mm
Numero di bruciatori a gas	2	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	1400/2500W/140mm
Bruciatori SpeedBurner	-	Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale (W) / Dimensione della zona cottura	00/0000W
Bruciatore Bridge Burner	-	Assorbimento massimo (W):	3600
Bruciatori Fiamma Pura	-	Volume imballo (l)	72.576
Funzione Booster	Sì	Peso Lordo/Netto (Kg)	12.1/11.5
Funzione Stop&Go	Sì	Certificazioni	CE
Contaminuti	-	Frequenza (Hz)	50-60
Segnale Acustico	-	Tensione (V)	220-240
Spie di calore residuo	Sì	Dimensioni piano (LxP mm)	590x520
Spegnimento Automatico di Sicurezza	-	Dimensioni imballo (HxLxP mm)	160x720x630
SicurGas	-		
Tipologia di controlli	Comandi DirectAccess, Accensione integrata nella manopola		
Installazione	Installazione a semifilo		
Estetica piano (Materiale)	Vetro		
Estetica manopola	Finitura Inox		
Tipologia di gas di serie	G20 (2H) 20 mbar		
Tipologia di gas - alternativa	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar, Con iniettori addizionali		
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	1900W/70mm		